



CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE	W mm	L mm	H mm	D mm	d mm	M	N mm
M24CIL5P25MM	Up To 4mm ²	Up To 42A	450V	Ø25±0,3	10±0,2	21±1	17	Ø3,4±0.2	M3	Ø4,2±0,2

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)

SAVAR

SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
 www.savarnet.com - info@savarnet.com

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED
 Riva S.

DATA - DATE
 28/02/2023

QUANTITÀ PRODOTTI

DISEGNO - DRAWING NUMBER

M24CIL5P25MM

DESCRIZIONE - TITLE

MORSETTO CILINDRICO 5 POLI NICHELATO
 TERMINAL BLOCK 5 WAYS NICKEL

PESO - WEIGHT Kg



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE

DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL

C221 STEATITE S

SAVAR Srl SI RISERVA LA PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI
This drawing is a SAVAR's exclusive property. Reproduction and spread, also partial, of this drawing are forbidden without written authorization from SAVAR Srl

© SAVAR SRL