

CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE
M24CILBIP15MM	UP TO 4mm ²	5-32A	450V

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)



SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
 www.savarnet.com - info@savarnet.com

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED
 Riva S.

DATA - DATE
 02/02/2023

QUANTITÀ PRODOTTI


DISEGNO - DRAWING NUMBER

M24CILBIP15MM

DESCRIZIONE - TITLE

MORSETTO CILINDRICO BIPOLARE D15x20 2P
 CYLINDRICAL TERMINAL BLOCK 2 WAYS D15x20 2P

PESO - WEIGHT Kg
 0.0003



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE
 DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL

C221 STEATITE S